

DRYKOFACHADA

Impermeabilizante acrílico pronto para uso e de fácil aplicação. Após aplicado forma camada impermeabilizante flexível evitando infiltrações. Pode ser pigmentado, usado como selador e também como pintura final.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para superfícies de reboco, alvenarias, massa corrida, concreto, texturas, telhas de fibrocimento e sobre superfícies pintadas.

ENSAIOS

	ESPECIFICAÇÃO
Massa Específica	1,10 g/cm ³
Aspecto	Líquido Branco
pH	8 a 9

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada, seca, limpa, isenta de óleos, desmoldantes, graxas e partículas soltas.

Fissuras e trincas deverão ser tratadas.

Recomendamos a cura do reboco de no mínimo 28 dias.

Para superfícies lisas ou pintadas promover lixamento e limpeza antes da aplicação.

APLICAÇÃO

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação.

Recomendamos a aplicação com temperatura entre 10 e 40 °C.

Na primeira demão diluir até 10% com água.

Aplicar com brocha, trincha ou rolo de lã, aguardando o tempo de secagem de no mínimo 3 horas para cada demão.

CONSUMO

Impermeabilizante -300g / m² / demão

Selador -150g / m² / demão

EMBALAGEM

Galão de 3,6 kg

Balde de 18 kg

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe do calor sob temperatura de no máximo 25 °C.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo mau desempenho da obra em função do uso incorreto e devido não termos o controle direto sobre a aplicação. O produto deve ser aplicada por profissional habilitado e em conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança do Produto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br